

# IDEAL / PERFECT / RECORD

OPTIONAL



01.



02.

OPTIONAL



03.



04.



05.



OPTIONAL h 940mm

## IDEAL

**FR** - Tronçonneuse manuelle à fraise-scie la plus petite, équipée de pompe lubrification et réservoir étanche. Elle peut couper de 0° à 45° gauche avec deux fins de courses réglables.

Est idéale pour les installateurs, artisans et bricoleurs. (05.) Dispositif de blocage tête et poignée pour le transport. Commande à basse tension (24 V) avec bouton- poussoir dans la poignée. Deux filtres sur l'installation de lubro-réfrigération. Grand plan d'appui avec pieds anti- glissements. Protection métallique de la fraise- scie. Etau frontal réglable par vis. Arbre apporte-lame diam. 32mm. Butée réglable.

**ES** - La tronzadora de disco para metales más pequeña, dotada de una verdadera instalación de refrigeración lubricada, bomba automática y depósito completamente hermético.

(05.) Transportable, ideal para instaladores. Cortes inclinados de 0° a 45° a la izquierda con dos topes ajustables . Baja tensión 24V con botón de puesta en marcha en la empuñadura; enchufe de conexión con la red eléctrica : filtro en la instalación de refrigeración lubricada; dispositivo de bloqueo de la cabeza y asa de transporte; amplia base de apoyo con patas antideslizantes; protección de la hoja completamente metálica; fijación con barra ajustable.

OPTIONAL pag. 72: 35

IDEAL FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA

	85	75	100X65	1~	0 1	
	80	75	90X60			
<b>KW</b>	0.8					
<b>RPM</b>	54					
<b>D</b>		250				
<b>Kg</b>		40				
<b>B</b>			300			
<b>L</b>			800			
<b>H</b>			750			
			d 32			

## PERFECT 250

**FR** - Tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour couper de 0° à 45° gauche profils métalliques ou pour la coupe occasionnelle de pleins.

Réduction couronne/vis sans fin en bain d'huile. Tête réducteur monobloc avec moteur triphasé ou monophasé. Commande à basse tension (24 V) avec bouton- poussoir dans la poignée. Circuit de lubro-réfrigération avec pompe et filtré supplémentaire. Protection intégral de la fraise- scie. Etau frontal avec dispositif anti-bavure. Arbre apporte-lame diam. 32mm Butée réglable.

**ES** - Sierra manual de disco práctica y manejable. Cortes de 0° a 45° a la izquierda . Uso en obras, para mantenimiento o en pequeños talleres para el corte de perfilados metálicos.

Adecuada para el corte ocasional de pequeños macizos. Reductora de corona / tornillo sin fin en baño de aceite. Botón de puesta en marcha en la empuñadura; enchufe de conexión con la red eléctrica; circuito de refrigeración lubricada con bomba y filtro suplementario en el depósito; protección integral de la hoja ; mordaza frontal con dispositivo antirrebaba ajustable; eje de 32 mm de diámetro; fijación con barra ajustable.

OPTIONAL pag. 72: 35 - 36

PERFECT 250 FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA

	85	70	95X60	1~	0 1	
	70	60	65X50	3~	0 1	
				3~	102	
<b>KW</b>	1					
<b>RPM</b>	52					
<b>D</b>		250				
<b>Kg</b>		73				
<b>B</b>			300			
<b>L</b>			800			
<b>H</b>			750			
	0.8/1		d 32			
				52/104		



OPTIONAL h 975mm



OPTIONAL h 990mm



OPTIONAL h 1005mm

## PERFECT 275

**FR** - Tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour couper de 0° à 45° gauche profils métalliques ou pour la coupe occasionnelle de pleins (acier jusqu'à 42 kg/mm<sup>2</sup> de résistance à la traction) avec embrayage externe réglable pour protéger les engrainages et la lame, tête et étai pivotantes.

Tête réducteur monobloc, commande à basse tension (24 V) avec bouton-poussoir dans la poignée. Circuit de lubro-réfrigération avec pompe et filtré supplémentaire.

Etai frontal avec dispositif anti-bavure. Arbre apporte-lame diam. 32mm Butée réglable.

**ES** - Sierra manual de disco, cortes de 0° a 45° a la izquierda . Uso en obras, para mantenimiento o en pequeños talleres para el corte de perfilados metálicos.

Adecuada para el corte ocasional de pequeños macizos. Reductora de corona / tornillo sin fin en baño de aceite. Botón de puesta en marcha en la empuñadura; enchufe de conexión con la red eléctrica; circuito de refrigeración lubricada con bomba y filtro suplementario en el depósito; protección integral de la hoja ; mordaza frontal con dispositivo antirrebaba ajustable; eje de 32 mm de diámetro; fijación con barra ajustable.

OPTIONAL pag. 72: 35 - 37 - 38 - 45

PERFECT 275 FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA						
□ 0°	90	80	100X70	1~	01	
▤ 45°	70	70	80X60	3~	102	
1.1	42	D 275	112	B	500	
1.1/1.3	33/66	d 32		L	850	
				H	950	

## PERFECT 300

**FR** - Tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour couper de 0° à 45° gauche profils métalliques ou pour la coupe occasionnelle de pleins (acier jusqu'à 42 kg/mm<sup>2</sup> de résistance à la traction) avec embrayage externe réglable pour protéger les engrainages et la lame, tête et étai pivotantes.

Tête réducteur monobloc, commande à basse tension (24 V) avec bouton-poussoir dans la poignée. Circuit de lubro-réfrigération avec pompe et filtré supplémentaire. (03.) Etai frontal avec blocage rapide et dispositif anti-bavure. Arbre apporte-lame diam. 32mm Butée réglable.

**ES** - Sierra manual de disco, cortes de 0° a 45° a la izquierda y la derecha. Uso en obras, para mantenimiento o en pequeños talleres para el corte de perfilados metálicos.

Adecuada para el corte ocasional de pequeños macizos. Reductora de corona / tornillo sin fin en baño de aceite. Botón de puesta en marcha en la empuñadura; enchufe de conexión con la red eléctrica; circuito de refrigeración lubricada con bomba y filtro suplementario en el depósito; protección integral de la hoja; (02.) mordaza frontal con bloqueaje rapido y dispositivo antirrebaba ajustable; eje de 32 mm de diámetro; fijación con barra ajustable.

OPTIONAL pag. 72: 35 - 37 - 38 - 44 - 45

PERFECT 300 FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA						
□ 0°	102	90	120X80	1~	01	
▤ 45°	90	80	90X70	3~	102	
▥ 45°	80	70	85X70			
1.1	42	D 300	135	B	500	
1.5/2	33/66	d 32		L	1050	
				H	990	

## RECORD 350

**FR** - Robuste tronçonneuse manuelle à fraise-scie pour couper de 45° gauche à 45° droite. (04.) Elle permet de couper à 90° le long de l'axe longitudinal de pleins et profils métalliques.

Tête et étai pivotants. Réduction couronne/vis sans fin de bain d'huile, dispositif d'embrayage extérieure réglable. Commande à basse tension (24 V) avec bouton-poussoir dans la poignée. Circuit de lubro-réfrigération avec pompe et filtré supplémentaire. Arrêt de l'étai à 0° avec déblocage manuel pour en permettre la rotation. Etai frontal réglable par vis. Arrêts à 0° et 45° gauche. Butée réglable.

**ES** - Sierra manual de disco clásica. (04.) Permite un corte incluso de 90°, a lo largo del eje longitudinal , de macizos y perfilados metálicos.

Cabeza y mordaza giratorias para realizar cortes desde 45° a la izquierda hasta 45° a la derecha. Mordaza de cierre y dispositivo antirrebaba ajustables para obtener un doble bloqueo de la pieza incluso en los cortes inclinados. Eje de 32 mm de diámetro; Equipo eléctrico en baja tensión 24V con botón de puesta en marcha en la empuñadura; interruptor general, protección magnética y térmica para proteger el motor; circuito de refrigeración lubricada con bomba y filtro suplementario.

OPTIONAL pag. 72: 01 - 03 - 05 - 29 - 30 - 35 - 39 - 44 - 45

RECORD 350 FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA						
□ 0°	125	110	160X90	3~	102	
▤ 45°	105	90	80X100			
▥ 45°	70	65	60X70			
1.8/2.5	30/60	D 350	206	B	600	
		d 32		L	1220	
				H	1060	